

## Plugins rails.vim

|   |   |
|---|---|
| Cria projeto  | :Rails <nome_do_projeto>  |
| Cria model  | :Rgenerate model <nome_do_model>                                |
| Abre tabela do model atual  | :Rmigration   |
| Edita o arquivo database  | :Redit config/database.yml                                      |
| Roda migration  | :Rake db:migrate (se na migrate não precisa especificar o alvo) |
| Inverte conteúdo do self-down no self-up e vice-versa                             | :Rinvert  |
| Cria controller   | :Rgenerate controller <nome_do_controller>                      |
| Inicia servidor   | :Rserver  |
| Mata o servidor atual e inicia outro  | :Rserver!   |
| Abre o browser no controlador atual   | :Rpreview   |
| Abre o console  | :Rconsole   |
| Extrair código selecionado para um partial  | :Rextract <nome_do_partial>                                     |
| Abre arquivo se cursor sobre o nome (model, controller, view, css, fixture, etc.) | gf  |
| Abre arquivo alternativo*   | :A  |
| Abre arquivo alternativo*, dividindo horizontalmente                              | :AS   |
| Abre arquivo alternativo*, dividindo verticalmente                                | :AV   |
| Abre arquivo alternativo* em uma nova aba   | :AT   |
| Abre arquivo relacionado*   | :R  |
| Abre arquivo relacionado*, dividindo horizontalmente                              | :RS   |
| Abre arquivo relacionado*, dividindo verticalmente                                | :RV   |
| Abre arquivo relacionado* em uma nova aba   | :RT   |
| Abre model relacionado  | :Rmodel   |
| Abre controlador relacionado  | :Rcontroller  |
| Abre view relacionada   | :Rview  |
| Executar script   | :Rscript <nome_do_script>                                       |
| Abre arquivo .js (caso não especifique o nome assume ser application.js)          | :Rjavascript <nome>   |
| Abre o arquivo .css (caso não especifique o nome assume o controlador corrente)   | :Rstylesheet <nome>   |
| Gera tags com classes e métodos   | :Rtags  |
| Abrir arquivo onde é definida a palavra sobre a qual o cursor está posicionado    | CTRL+] ]  |

| Arquivo corrente        | *Arquivo alternativo | *Arquivo relacionado    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Modelo                  | Teste unitário       | Migration               |
| Controlador (na action) | Teste funcional      | View                    |
| View                    | Helper               | Controlador (na action) |
| Migration               | Migration anterior   | Próxima Migration       |
| config/routes.rb        | config/database.yml  | config/enviroment.rb    |